

POS SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE P2200

axon
MICRELEC
leading retail innovation



LA NUOVA
GENERAZIONE
DI POS

POS SYSTEM TOUCH SCREEN SERIE P2200

PRECISIONE ED ELEGANZA

I processori Intel® supportano i sistemi operativi Windows e garantiscono il massimo della performance, rendendo questi prodotti ideali per le complesse esigenze del retail. Il luminoso display LED true flat 15" o 19.5" multi-touch consente la massima precisione del tocco. Il set completo di porte di collegamento alle periferiche e l'ampia gamma di accessori dedicati permettono la totale personalizzazione del punto cassa.

Lo standard VESA consente una rapida installazione a parete o su un supporto specifico.

L'accesso immediato alle porte di comunicazione e la rimozione del disco facilitata dall'esclusivo meccanismo a slitta rendono le operazioni di manutenzione semplici e rapide.

PROCESSORE



Intel® Celeron®
J1900 Quad-Core



Intel® Pentium®
4415U



Intel® i5 series
7th generation

OS SUPPORTATI



- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows 8.1
- Windows 7
- POs Ready 7

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca



GDO



Entertainment

DISPONIBILE IN DUE COLORI



Grigio antracite
opaco



Bianco
lucido

Display True Flat
multi touch

Design elegante,
compatto ed
ergonomico





Accesso immediato alle porte di collegamento per periferiche e accessori

PERSONALIZZA IL TUO PUNTO CASSA

Axon Micrelec offre una famiglia di accessori dedicati, appositamente progettati per consentire la personalizzazione del punto cassa garantendo il massimo dell'efficienza e della comodità di utilizzo.



*

15"



*

19.5"

* Lettore magnetico e lettore di Smart Card

Display Cliente VFD
(2 Linee x 20 Caratteri)



Secondo monitor LCD



SISTEMA

- Processore [J1900](#) / Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core con Tecnologia Fanless
[4415U](#) / Intel® Pentium® 4415U (2.30 GHz)
[7200U](#) / Intel® i5 7200U (3.10GHz)
- Chipset [J1900](#) / Intel® Bay Trail
[4415U](#) / [7200U](#) / ITE Tech IT8786E
- Storage [J1900](#) / SATA 2 (3 Gb/s) 2.5" SSD 64GB, Supporto AHCI
[4415U](#) / SATA 3 (6 Gb/s) 2.5" SSD 64GB, Supporto AHCI
[7200U](#) / SATA 3 (6 Gb/s) 2.5" SSD 128GB, Supporto AHCI
- Memoria [J1900](#) / 4 GB Standard, DDR3 1066 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 8 GB)
[4415U](#) / 4 GB Standard, DDR4L 2133 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 16 GB)
[7200U](#) / 8 GB Standard, DDR4L 2133 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 16 GB)
- Scheda Video Integrata Intel® Engine
- Scheda Audio Realtek ALC662-VD
- Speaker [4415U](#) / [7200U](#) / 2 x 0.8 W (stereo)

MONITOR

- Pannello 15" / 19,5" TFT LCD, retroilluminato LED
- Risoluzione 1024 x 768 / 1600 x 900
- Contrasto Luminosità 300 cd/mq / 250 cd/mq

TOUCHSCREEN

- Tipo Projective Capacitive Touch

PORTE I/O ESTERNE

- Video 1x VGA (con alimentazione in uscita)
- USB [J1900](#) / 6x USB 2.0
[4415U](#) / [7200U](#) / 6x (2x USB3.0, 4x USB2.0)
- RS232 6x (COM1 con 5V/12V in uscita su pin 9, BIOS) (COM2-3 RJ-45, Full Signal) (COM4 RJ-11, TX/RX, 12V in uscita, riservata per CDP) (COM5 riservata per cassetto portadenaro) (COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR)
- LAN 1x Gigabit Ethernet, RJ-45
- Audio 1x Line-out

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati Windows 10 IoT Enterprise
Windows 8.1
Windows 7
POS Ready 7

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore [J1900](#) / Esterno da 12V, 5A connettore a 4 pin
[4415U](#) / [7200U](#) / Esterno da 24V, 2A connettore a 3 pin

CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione CE
- Temperatura **Operatività** / 0° - 60°C a 10% - 90% di umidità
Stoccaggio / -20° - 80°C a 10% - 90% di umidità
- Colori Grigio antracite opaco, bianco lucido
- Dimensioni [15"](#) / 364 x 333 x 210 mm (L x H x P)
[19.5"](#) / 490 x 337 x 210 mm (L x H x P)
- Peso Netto [15"](#) / 5,3 kg
[19.5"](#) / 9 kg
- Dimensioni imballo [15"](#) / 500 x 470 x 300 mm (L x H x P)
[19.5"](#) / 640 x 465 x 300 mm (L x H x P)
- Peso imballo ed accessori [15"](#) / 8 kg
[19.5"](#) / 10,2 kg

OPZIONI E ACCESSORI

- Storage 2,5" SSD 128 Gb / 250 Gb / 500 Gb / 1Tb
2,5" HDD 500 Gb / 1Tb
- Interfacce I/O 1 x COM5 (RJ-45)
1 x Cassetto portadenaro (RJ-11)
- Display Cliente (CDP) VFD (20 caratteri x 2 linee)
- Secondo monitor [9.7"](#) / LCD (1024 x 768)
[15"](#) / LCD (1024 x 768)
- Lettore Magnetico (MSR) Conformità ISO 7811, supporta 1,2,3 tracce
- Lettore Smart Card (SCR) EMV livello 1, 2
- Lettore Dallas iButton
- Camera Integrata 5 Mpx, interfaccia USB interna
- Kit VESA 75x75mm, 100x100mm
- Adattatore Convertitore Porta Seriale Da RJ-45 a D-sub 9 pin
- WiFi e Bluetooth [4415U](#) / [7200U](#) / iModulo Wireless LAN interno su slot Mini PCIe
- Fingerprint Sì

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.