




- Design compatto si adatta in qualsiasi ambiente lavorativo anche dove è richiesto il minimo ingombro
 - Velocità di stampa fino a 260 mm/sec
 - Risoluzione di stampa fino a 203 dpi
- Porte di comunicazione USB, RS-232 ed Ethernet
 - Rotolo carta termica da 80mm
- Sistemi operativi supportati Windows, Linux, POSReady, OPOS Driver
 - Sensori di controllo inserimento, inceppamento e fine carta
- Notevole silenziosità durante la stampa

Caratteristiche in evidenza




Design Compatto ed ergonomico

- Design compatto ed ergonomico ideale per qualsiasi ambiente di lavoro




Stampante Termica di Ricevute

- Stampante termica di ricevute da 80mm e 54mm



Caricamento Carta

- Caricamento carta frontale e superiore
- Sensori di controllo carta e cover



Silenziosa

- Movimento di trasmissione diretta per un basso rumore di stampa



Comunicazione I/O

- Standard USB, RS-232 ed Ethernet



Indicatori LED

- Indicatori LED multicolore per l'immediato riconoscimento dei messaggi

Specifiche tecniche serie POS80D

Generali	
Stampante	
Tipo	Termica diretta
Risoluzione	Standard 203dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa	fino a 260 mm/sec
Ampiezza di stampa	72mm
Durata Testina	150 km di stampa
Taglierina	Taglio parziale o totale - 2 milioni di tagli
Sensori	
Standard	Assenza carta, Carta terminata, carta inceppata, cover aperto
Funzione	
Page Mode	Stampa supporto PAGE MODE
Memoria	
RAM	32MB
Flash	64MB
Fonts	
Alfanumerico	ASCII 9x17, 12x24 dots
User-Defined	Si
Codepage	48
Barcode	
1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF CODEBAR, CODE128, CODE93
2D	PDF417, QR CODE
Grafica	
Bitmap	Supporta la stampa di Bitmap con differente densità e definizione di uso. (fino a 256K per bitmap)
LED indicatori	
Alimentazione	LED Blu
Carta	LED Arancione
Errore	LED Rosso
Porte I/O	
Standard	COMMBO: USB + RS-232 + ETHERNET

Alimentazione	
Alimentatore	AC 110-220V 50/60 Hz DC +24V, 2.5A
Carta	
Tipo Carta	Carta Termica
Ampiezza	58mm / 80mm
Thickness	0.056 ~ 0.1 mm
Diametro Rotolo	max 83mm
Caricamento carta	caricamento frontale o superiore
Accessori a corredo	
Varie	Cavo di alimentazione, Alimentatore, Rotolo manuale di istruzioni, CD
Software	
Emulazione	ESC/POS
Driver	XP, Win7, Win8, Win10, POSReady, Linux, OPOS
SDK	WinCE, Win Mobile, Android, iOS
Certificazione e Specifiche fisiche	
Certificazione	CE, ISO 9001
Dimensioni	134.8 x 132 x 132 mm (L x P x H)
Peso	1,37 Kg
Temp. Operativa	0°C ÷ +45°C (Umidità 20% ÷ 85% non cond.)
Temp. Stoccaggio	-30°C ÷ +60°C

I prodotti potrebbero avere caratteristiche diverse da quelle riportate nelle foto. Tutti i diritti sono riservati, ogni duplicazione non autorizzata con permesso scritto è vietata. Sistema di gestione per la qualità certificata ISO 9001